

CAREL

Technology & Evolution

МОДЕРНИЗАЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ

Серия gaSteam

Компания Carel усовершенствовала конструкцию младшей модели газового увлажнителя серии gaSteam.

Изменения произошли как в гидравлической, так и в электрической части увлажнителя. Установлен более эффективный теплообменник. Система управления построена на базе современного свободно программируемого контроллера серии rCO, который позволяет поддерживать уровень влажности воздуха в помещении с точностью $\pm 2\%$.



Увлажнитель gaSteam (вид с открытой передней панелью)



Увлажнитель gaSteam

Сравнительная таблица:

	Модель, снимаемая с производства	Новая модель
Код	UG040HD000	UG045HD001
Количество паровых отверстий в цилиндре	1	2
Диаметр парового отверстия, мм	40	40
Патрубок для подачи газа	$\frac{3}{4}$ " G	1" G
Размеры увлажнителя:		
- высота, мм	1200	1200
- ширина, мм	900	1020
- глубина, мм	500	570
Розничная цена, евро	14630	

Серия homeSteam

С апреля 2006г. завершается производство увлажнителей серии homeSteam (модели UM003CD000 и UM001CD000).

С мая 2006г. взамен серии homeSteam компания Carel приступит к выпуску новой серии бытовых увлажнителей compactSteam, о которых мы расскажем в ближайшем выпуске бюллетеня.



Увлажнитель homeSteam

Новый вентиляторный парораспределитель VSDU0A0001 с электропитанием 24 В (AC)

Начиная с 2006г., компания Carel приступила к выпуску новых моделей вентиляторных парораспределителей с электропитанием 24 В (AC) для увлажнителей серий humiSteam (UE) и heaterSteam (UR).



Вентиляторный парораспределитель

Отличия:

Парораспределитель	Старый	Новый
Код	VSDU0A0000	VSDU0A0001
Электропитание	220 В (AC) Внешнее электропитание.	24 В (AC) Электропитание на парораспределитель подается непосредственно с контактной колодки X1-X2, которая расположена в электрической секции увлажнителя. Для понижения напряжения в увлажнителях установлен новый трансформатор.
Подходит для увлажнителей:	<ul style="list-style-type: none"> • humiSteam от 1,5 до 15 л/ч с электропитанием 1x230 В (AC) и 3x400 В (AC) по серийный номер 10900 (дата изготовления до 01/09/2005) • heaterSteam от 2 до 10 л/ч с электропитанием 1x230 В (AC) и 3x400 В (AC) по серийный номер 3021 (дата изготовления до 01/09/2005) 	<ul style="list-style-type: none"> • humiSteam от 1,5 до 15 л/ч с электропитанием 1x230 В (AC) и 3x400 В (AC) с серийного номера 10901 (дата изготовления после 01/09/2005) • heaterSteam от 2 до 10 л/ч с электропитанием 1x230 В (AC) и 3x400 В (AC) с серийного номера 3022 (дата изготовления после 01/09/2005)
Примечания	Заказ старой модели вентиляторного парораспределителя VSDU0A0000 возможен только в качестве запчасти к увлажнителям, изготовленным до 01/09/2005.	Монтаж нового вентиляторного парораспределителя VSDU0A0001 предусмотрен как непосредственно на увлажнитель, так и на стену. Для настенного монтажа рекомендуется использовать опциональный кронштейн VSDBAS0001. При необходимости возможен заказ опционального воздушного фильтра 13C477A007.